

granuliniai katilai

COMPACT

SMART FIRE 11/15

Aukšto efektyvumo granulinis katilas su automatinio veikimo, modernus ir patogus valdymas.



Ekonomija



Ekologija



Saugumas



Šiuolaikiškumas
ir komfortas

PARAMETRAS:	VIENETAS:	SF 11:	SF 15:
katilo klasė	-	5	5
šildymo efektyvumas	%	91,2%	92,0%
nominali galia	kW	11	15
galios ribos	kW	3,3 ÷ 11,0	4,5 ÷ 15,0
plotis	mm	795	795
aukštis	mm	1150 + 455(top extension)	1150 + 455(top extension)
gylis	mm	740	740
vandens kiekis	dm ³	37	37
dūmtraukio diametras išor./vid.	mm	100 / 93	120 / 110
rekomenduojamas kamino diametras	mm	100 ÷ 110	120 ÷ 130
reikalaujama kamino trauka	Pa / mbar	1÷8 / 0,01÷0,08	1÷8 / 0,01÷0,08
padavimo ir grįžimo jungtys	cal	1	1
maksimalus slėgis katilė* - priklausomai nuo katilo versijos	bar	1,5 / 3,0*	1,5 / 3,0*
vidutinė dūmų temperatūra maksimalia galia	°C	105	120
vidutinė dūmų temperatūra minimalia galia	°C	50	55
maksimali galima dūmų temperatūra	°C	180	180
maksimali katilo temperatūra	°C	85	85
rekomenduojama katilo temperatūra	°C	65 ÷ 80	65 ÷ 80
minimali grįžtančio vandens į katilą temperatūra	°C	55	55
kuro rezervuaro talpa	dm ³	50 + top extension (90 or 165)	50 + top extension (90 or 165)