

granuliniai katilai

SU GRANULI REZERVUARU
VIRŠUJE

SMART FIRE 11/130

Aukšto efektyvumo granulinis katilas su kompaktišku ir moderniu dizainu.



PARAMETRAS:

VIENETAS:

SF 11/130:

katilo klasė	-	5
šildymo efektyvumas	%	91,2%
nominali galia	kW	11
galios ribos	kW	3,3 ÷ 11,0
plotis (kuro rezervuaro tipas - plotis)	mm	580
aukštis (kuro rezervuaro tipas - aukštis)	mm	1620
gylis (kuro rezervuaro tipas - gylis)	mm	925
vandens kiekis	dm ³	37
dūmtraukio diametras išor./vid.	mm	100 / 93
rekomenduojamas kamino diametras	mm	100 ÷ 110
rekomenduojama trauka kamine	Pa / mbar	1 ÷ 8 / 0,01 ÷ 0,08
padavimo ir grįžimo jungtys	cal	1
maksimalus slėgis katilė* - priklausomai nuo katilo versijos	bar	1,5 / 3,0*
vidutinė dūmų temperatūra maksimalia galia	°C	105
vidutinė dūmų temperatūra minimalia galia	°C	50
maksimali galima dūmų temperatūra	°C	180
maksimali katilo temperatūra	°C	85
rekomenduojama katilo temperatūra	°C	65 ÷ 80
minimali grįžtančio vandens į katilą temperatūra	°C	55
kuro rezervuaro talpa	dm ³	130



Ekonomija



Ekologija



Saugumas



Šiuolaikiškumas
ir komfortas