

ecoAIR PRO priedai		Vienetai	CM	HK				HK-Compact	
				HK	HK-S	HK-EH	HK-EH-5	EH	EH-S
PASKIRTIS	Montavimo vieta	-							
	BVŠ šildymas papildomame šildytuve	-	+	+	+	+	+	+	+
	Šildymas	-	+	+	+	+	+	+	+
	Aktyvus vėsinimas	-	+	+	+	+	+	+	+
FUNKCIJOS	Užpildymo įranga ir filtras	-	-	+	+	+	+	+	+
	Integruotas trieigis BVŠ šildymui	-	-	+	+	+	+	+	+
	Elektrinis šildytuvas	-	-	-	-	+	+	+	+
	Plokštelinis šilumokaitis	-	-	-	+	-	+	-	+
	Cirkuliacinis siurblys	-	-	-	+	-	+	-	+
	INOX BVŠ talpa	-	-	-	-	-	-	+	+
	Išsiplėtimo indas pirminis/antrinis	-	-	-	-	-	-	-/12l	8l/12l
DARBINIAI APRIBOJIMAI	Gamybos žiedo slėgis	bar	0,5-30						
	BVŠ talpa	L	-	-	-	-	-	165	165
	Maksimalus slėgis BVŠ talpoj	Bar	-	-	-	-	-	8,0	8,0
	Maksimali BVŠ temperatūra	C	-	-	-	-	-	80	80
VALDYMAS ELEKTRINĖ INFORMACIJA	1N/PE 230V / 50-60Hz	-	+						
	Maksimalus rekomenduojamas išorinis	-	C5A						
	Transformatoriaus pirminio žiedo saugiklis	A	0,5						
	Transformatoriaus antrinio žiedo saugiklis	A	2,5						
ELEKTRINĖ	Pajungimo	-	-	-	-	+			

INFORMACIJA: INTEGRUOTAS ELEKTROS ŠILDYTUVAS	galimybė: 1/N/PE 230Vac/								
	Elementų skaičius	-	-	-	-	1 <sup>2</sup> / 1-2-3			
	Rekomenduojama išorinė apsauga	-	-	-	-	C16A <sup>2</sup> / C10A-C16A-C20A			
	Maksimalios sąnaudos 1 / 2 / 3	kW	-	-	-	2,0 <sup>2</sup> / 1,3 - 2,7 - 4,0			
	Maksimali srovė	A				10,0 <sup>2</sup> / 6,3 - 12,6 - 18,9			
	Kosinuso korekcija ∅	-	-	-	-	0,96/1			
MATMENYS MASĖ	Aukštis x plotis x gylis	mm	600x400x158	713x525x305				1770x595x678	
	Tuščio masė (be surinkimo)	kg	15	37	41 <sup>2</sup> / 40	40 <sup>2</sup> / 44	43 <sup>2</sup> / 47	130	145