



Geoterminis šilumos siurblys **NIBE S1156 PC**



NIBE S1156 PC – tai išmanus, inverteriu valdomas geoterminis šilumos siurblys su integruotu pasyviuoju vėsinimu bei nauju ekologiškesniu šaltnešiu. Šilumos siurblių lengva įrengti netgi patalpose su žemomis lubomis, kadangi karšto vandens bakas yra atskiras ir pasirenkamas pagal karšto vandens poreikius. Šilumos siurblys optimaliai taupo energiją, nes automatiškai prisitaiko prie jūsų namų reikalavimų. Dėl savo inovatyvios technologijos ir mūsų ilgametės patirties NIBE S1156 yra mūsų labiausiai energiją taupantis geoterminis šilumos siurblys.

NIBE S1156 sezoninio naudingumo koeficientas siekia iki 5,95 pagal SCOP vertinimą, todėl tai yra labai efektyvi ir mažomis eksploatacinėmis sąnaudomis pasižyminti klimato sistema. Prijungus atskirą bet kokio dydžio vandens šildytuvą, itin našiai užtikrinamas karšto vandens ruošimas. Galima įsigyti šio galingumo šilumos siurblių: 1,5–8 kW. NIBE S1156 PC skleidžia mažai triukšmo ir tinka tiek naujoms šilumos sistemos įrengti, tiek esamiems šilumoms šaltiniams pakeisti.

Integruotu „Wi-Fi“ ir galimybe prisijungti prie belaidžių priedų išsiskirianti NIBE S serija taps neatsiejama Jūsų namų dalimi. Jums visiškai valdant šilumos siurblių savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, išmanioji technologija reguliuoja patalpų mikroklimatą automatiškai. Didelis komfortas ir mažos energijos sąnaudos tuo pačiu metu tausojant gamtą.



- **Pažangi inverterinė technologija ir atskiras vandens šildytuvas optimaliam pritaikymui.**
- **Naujas, klimatui nekenksmingas šaltnešis, didelė karšto vandens talpa ir mažas triukšmo lygis.**
- **Patogus naudotojui jutiklinis ekranas, belaidžiai priedai ir integruotas belaidis ryšys su energiją taupančia išmaniaja technologija dideliame patogumui užtikrinti.**

Specifikacijos NIBE S1156 PC

NIBE S1156 PC		1.5–8 kW
Įrenginio šildymo efektyvumo klasė 35°C / 55°C ¹⁾		A+++ / A+++
Sistemos šildymo efektyvumo klasė 35°C / 55°C ²⁾		A+++ / A+++
Karšto vandens efektyvumo klasė / įkrovimo profilis kartu su VPB S300 ³⁾		A+ / XL
Vardinė šildymo galia (P _{projekta})	kW	7.5
SCOP _{EN14825} šaltas klimatas, 35°C / 55°C		5.95 / 4.44
SCOP _{EN14825} vidutinis klimatas, 35°C / 55°C		5.67 / 4.26
Galios duomenys pagal EN 14511, vardinė 0/35 – projektinė galia	kW	2.85
Galios duomenys pagal EN 14511, vardinė 0/35 – COP _{EN14511}		5.05
Garso galios lygis (L _{WA}) pagal EN 12102 esant 0 / 35	dB(A)	36 – 43
Projektinė įtampa		400V 3N ~ 50 Hz
CO ₂ ekvivalento šaltnešio kiekis	ton	0.54
Aukštis / plotis / gylis	mm	1500 / 600 / 620
Svoris, visas šilumos siurblys	kg	171

¹⁾ Gaminio efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas: A+++ – D. ²⁾ Sistemos efektyvumo klasių skalė, patalpų šildymas: A+++ – G. Nurodytas sistemos efektyvumas įvertintas atsižvelgus į gaminio temperatūros reguliatorių. ³⁾ Efektyvumo klasių skalė, karštas vanduo: A+ – F.

Tvari energija

Nuo 1952 m. NIBE tiekia energiją taupančius ir tvarius klimato sprendimus Jūsų namams. Viskas prasidėjo Markaryde Švedijoje. Vertiname šiaurietišką paveldą ir gebėjimą panaudoti gamtos jėgas. Atsinaujinančius energijos šaltinius deriname su išmaniosiomis technologijomis, siekdami pasiūlyti efektyvius sprendimus ir kartu kurdami tvaresnę ateitį.

Tiek šaltą žiemos dieną, tiek šiltą vasaros popietę patogiam kasdieniam gyvenimui reikalingas subalansuotas patalpų klimatas bet koku oru. Mūsų platus gaminių asortimentas vėsina, šildo, vėdina ir aprūpina namus karštu vandeniu. Taip užtikriname malonų klimatą patalpose ir darome mažiausią poveikį aplinkai.



NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
UAB „Ekoklima“, Zarasų g. 5, 01205 Vilnius
Telefonai
Vilniuje: +370 698 10817
Kaune: +370 615 46248
Klaipėdoje: +370 675 96111
El. paštas: nibe@ekoklima.lt,
www.ekoklima.lt



Sistemos šildymo efektyvumo klasė.



Produkto efektyvumo klasė ir karšto vandens čiaupo profilis kartu su VPB S300 (S1156-8, -13).



Produkto efektyvumo klasė ir karšto vandens čiaupo profilis kartu su VPB S300 (S1156-18).



NIBE Energy Systems
Box 14
285 21 Markaryd
nibe.eu