



HE OEM 4 | 40 | 60 | 80

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- SMART-Adapt
- Antiblockierfunktion
- auch als PWM Version mit oder ohne Rückmeldesignal lieferbar



Technische Daten

Maximale Förderhöhe	4,0 m 6,0 m 8,0 m
Maximaler Durchfluss	2600 l/h 3200 l/h 3500 l/h
Leistungsaufnahme	25 W 45 W 65 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien, 3 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion	SMART-Adapt, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 44
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+2 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	Grauguss kataphoresebeschichtet
EEI	OEM 4 40 60 ≤ 0,20 OEM 4 80 ≤ 0,21

