



BIOMASĖ (medienos granulės)

PELLETFOCUS

5 metų
garantija

ES
produktas

ECO
design

20/310, 20/470

SU ŠONINIU BUNKERIU

PelletFocus – tai modernus granulinis katilas, kuris derina paprastą valdymą ir lengvą pritaikymą bet kuriai katilinei. Didelės dūrelės šilumokaičio priekinėje dalyje užtikrina greitą ir patogų priėjimą prie degiklio ir šilumos mainų paviršių, todėl gerokai palengvina valymą ir priežiūrą.

Išorinis bunkeris, kurį galima sumontuoti kairėje arba dešinėje katilo pusėje, leidžia idealiai pritaikyti jo pastatymą prie patalpos sąlygų.

Jrenginys siūlo katilo (lauko temperatūros) reguliavimą, moduliuojamą galią, automatinį užkūrimą ir užgesinimą, taip pat dūmų ištraukimo ventiliatorių, kuris didina saugumą ir naudojimo komfortą.

HKS LAZAR Spółka z o. o.

MODELIO IDENTIFIKATORIUS	PF 20
ENERGETINIO EFEKTYVUMO KLASĖ	A+
VARDINĖ ŠILUMINĖ GALIA	20 kW
ENERGETINIO EFEKTYVUMO KOEFICIENTAS	119
SEZONINIS PATALPŲ ŠILDYMO ENERGETINIS EFEKTYVUMAS	81%

Ypatingos atsargumo priemonės montuojant, įrengiant arba prižiūrint kieto kuro katilą: būtina laikytis visų su montavimu, įrengimu ir priežiūra susijusių reikalavimų, pateiktų įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Pagal ES reglamentą
2015/1187


Nuskenaukite QR
kodą ir sužinokite
daugiau



STANDARTINĖ ĮRANGA



Priešgaisrinė sklendė
– papildoma apsauga nuo liepsnos grįžimo.




Nerūdijančio plieno degiklis su automatinio valymu
– didelis efektyvumas ir naudojimo patogumas.



Spalvotas, lietimui jautrus katilo reguliatorius
– taupumas ir valdymo komfortas.



Didelės pakrovimo durys
– lengvas pakrovimas net ir didesnių malkų.



Kuro talpykla įvairių talpų (montuojama kairėje arba dešinėje pusėje)
– pritaikymas pagal jūsų poreikius.



Ištraukimo ventiliatorius
– patikimas dūmų šalinimas ir saugus eksploatavimas.

PAPILDOMOS PARINKTYS

Lambda zondas
– maksimalus degimo efektyvumas.



Interneto modulis
– nuotolinis valdymas ir techninė priežiūra.



Integruotas hidraulinis komplektas
– termostatinis vožtuvas ir energiją taupantis siurblys.



PARAMETRAI

jm.

PF 20/310L, PF 20/470L

katilo klasė	-	5
šiluminis naudingumo koeficientas	%	91,5
nominali galia	kW	20
galios diapazonas	kW	6 ÷ 20
katilo plotis	mm	456
katilo aukštis	mm	1471
katilo gylis	mm	786
svoris	kg	450
vandens talpa	l	53
dūmų atvamzdžio skersmuo išorinis/vidinis	mm	150
rekomenduojamas kamino skersmuo	mm	160
reikalinga kamino trauka	Pa / mbar	10 ÷ 20 / 10 ÷ 0,2
tiekimo ir grįžtamojo srauto jungtys	cal	1
maksimalus darbinis slėgis* – priklauso nuo modelio	bar	1,5
vidutinė dūmų temperatūra esant maksimaliai galiai	°C	100
vidutinė dūmų temperatūra esant minimaliai galiai	°C	60
maksimali rekomenduojama dūmų temperatūra	°C	180
maksimali katilo temperatūra	°C	85
rekomenduojama katilo temperatūra	°C	65 ÷ 80
minimali grįžtamojo vandens temperatūra	°C	55
kuro bunkerio talpa	dm³	310, 470

BUNKERIO MATMENYS

PF 20/310L

plotis	600
aukštis	1500
gylis	600

PF 20/470L

plotis	740
aukštis	1500
gylis	740